


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АГ16.В.00815/26



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛМА ТОРГ", ООО "ВИЛМА ТОРГ",
место нахождения 129075, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ вн. тер. г.,
УЛ ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ, Д. 85, СТР. 3, ОФИС 402, **ИНН** 9717041945, **ОГРН** 1167746873293, **телефон** +78002220113,
+74956413222, **адрес электронной почты** info@wilma.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛМА ТОРГ", ООО "ВИЛМА ТОРГ",
место нахождения 129075, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ вн. тер. г.,
УЛ ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ, Д. 85, СТР. 3, ОФИС 402, **ОГРН** 1167746873293, **ИНН** 9717041945, **адрес места**
осуществления деятельности по изготовлению продукции 125362, РОССИЯ, г Москва, ул Свободы, дом 35
строение 14, 55.840260, 37.447890

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», **место**
нахождения 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом.
14, **ОГРН** 1105029014310, **ИНН** 5029145569, **адрес места осуществления деятельности** РОССИЯ, Московская обл,
город Мытищи, улица Благовещенская, дом 15, помещение XXXIV, **регистрационный номер** RA.RU.11АГ16 от
11.05.2016, **телефон** +79160166335, **адрес электронной почты** itssert@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные торговых марок: VITRON, Wtherm, EVA, EVA
Systems, EVRA, EVRASYSTEMS, Carnot, LeBrama, Levante de Cambio, Costmann (см. Приложение № 1).
документы, в соответствии с которым изготовлена продукция ТУ 4935-001-17735483-2022
наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД 2 25.21.11.150
код ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2022 п.п. 5.1 - 5.7, 5.14, 5.18, 5.19

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА основании протокола испытаний № ЗА1/03-26, ЗБ1/03-26, ЗВ1/03-26, ЗГ1/03-26, ЗД1/03-26, ЗЕ1/03-26, ЗЖ1/03-26, ЗИ1/03-26, ЗК1/03-26, ЗЛ1/03-26, ЗМ1/03-26, ЗН1/03-26, ЗП1/03-26, ЗР1/03-26, ЗТ1/03-26, выдан 25.03.2026 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» RA.RU.21NM43; **свидетельство о государственной регистрации №** RU.23.КК.08.015.Е.000023.01.15 от 15.01.2015 **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ; экспертное заключение №** 331 от 12.09.2025 Испытательная лаборатория ООО "Эксперт" RU.32623.ИЛ13; **акт анализа производства** 1157/02 от 20.02.2026.
примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31311-2022 п.п. 5.1 - 5.7, 5.14, 5.18, 5.19


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 30.03.2026

ПО 29.03.2031




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Радецкая Татьяна Васильевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Приложение

К сертификату № РОСС RU C-RU.AГ16.B.00815/26

код ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
Код ОКПД 2 25.21.11.150 Код ТН ВЭД 7322190000	Конвекторы отопительные торговых марок: VITRON, Wtherm, EVA, EVA Systems, EVRA, EVRASYSYSTEMS, Carnot, LeBrama, Levante de Cambio, Costmann. Конвекторы отопительные водяные бытовые с медно-алюминиевым теплообменником работающие в режиме естественной конвекции. Внутрипольные конвекторы Модели: ВК, ВК.МАХ, КР, К, КС, Aquilo FMK, LV-NC высотой в мм: от 55 до 600; шириной в мм: от 100 до 600; длиной в мм: от 400 до 3300; количество труб: 2,4,6,8; исполнение теплообменника: Г-горизонтальное, В-вертикальное, К-квадратное, П-прямоугольное; исполнение короба: РР-рамка формы L, PZ- рамка в форме Z, РО-окантовка формы F; материал решетки: А-алюминий, Д-дерево, НЕРЖ-нержавеющая сталь; покрытие решетки: А-анодировка, П-порошковая покраска, Д-декор 601,611,613; цвет решетки: С-серебро, Б-бронза, З-золото, Ч-черный, RAL-по палитре, Д1-Д16-покрытие дуба; подключение: ПР-правое, Л-левое, ПРОХ-проходное. Напольные конвекторы Модели: ВКН, ВКН.МАХ, КРН, AuraComfort, AuraBasic, высотой в мм: от 50 до 600; шириной в мм: от 100 до 600; длиной в мм: от 400 до 3000; количество труб теплообменника: 2,4,6,8...Т; исполнение: Г-горизонтальный, В-вертикальный, К-квадратный, П-прямоугольный; подключение: Н-нижнее, Б-боковое; цвет: RAL-цвет по палитре RAL(по умолчанию RAL9016-белый или RAL9005-черный); подключение: без обозначения-правое, Л-левое.; Настенные конвекторы Модели: ВКС, ВКС.МАХ, КРС, AuraSlimComfort, AuraSlimBasic, высотой в мм: от 50 до 2000; шириной в мм: от 50 до 600; длиной в мм: от 200 до 3000; количество труб теплообменника: 2,4,6,8...Т; исполнение: Г-горизонтальный, В-вертикальный, К-квадратный, П-прямоугольный; подключение: Н-нижнее, Б-боковое;цвет: RAL-цвет по палитре RAL(по умолчанию RAL9016-белый);подключение: без обозначения-правое, Л-левое. Конвекторы отопительные водяные бытовые с медно-алюминиевым теплообменником работающие в режиме принудительной конвекции. Внутрипольные конвекторы Модели: ВКВ, ВКВТХ, ВК.МАХ, КРВ, Aquilo F1T, Aquilo F1P, LV-FC, Aquilo F2C, Aquilo F4C, высотой в мм: от 55 до 600; шириной в мм: от 100 до 600; длиной в мм: от 400 до 3300; количество труб: 2,4,6,8; исполнение теплообменника: Г-горизонтальное, В-вертикальное, К-квадратное, П-прямоугольное; исполнение короба: РР-рамка формы L, PZ-рамка в форме Z, РО-окантовка формы F; материал решетки: А-алюминий, Д-дерево, НЕРЖ-нержавеющая сталь; покрытие решетки: А-анодировка, П-порошковая покраска, Д-декор 601,611,613; цвет решетки: С-серебро, Б-бронза, З-золото, Ч-черный, RAL-по палитре, Д1-Д16-покрытие дуба; подключение: ПР-правое, Л-левое, ПРОХ-проходное. Напольные конвекторы Модели: ВКВН, КРВН, высотой в мм: от 50 до 600; шириной в мм: от 100 до 600; длиной в мм: от 400 до 3000; количество труб теплообменника: 2,4,6,8...Т; исполнение: Г-горизонтальный, В-вертикальный, К-квадратный, П-прямоугольный; подключение: Н-нижнее, Б-боковое; цвет: RAL-цвет по палитре RAL(по умолчанию RAL9016-белый или RAL9005-черный); подключение: без обозначения-правое, Л-левое. Настенные конвекторы Модели: ВКВС, КРВС, высотой в мм: от 50 до 2000; шириной в мм: от 50 до 600; длиной в мм: от 200 до 3000; количество труб теплообменника: 2,4,6,8...Т; исполнение: Г-горизонтальный, В-вертикальный, К-квадратный, П-прямоугольный; подключение: Н-нижнее, Б-боковое;цвет: RAL-цвет по палитре RAL(по умолчанию RAL9016-белый);подключение: без обозначения-правое, Л-левое.	ТУ 4935-001-17735483-2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Радецкая Татьяна Васильевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)