ВКВЭ.110.260

Модель	Высота, мм.	Ширина, мм.	Тепловая мощ-ность	Стандартная длина, мм.
ВКВЭ.110.260	110	260	500 - 3000	500 - 3000 (шаг 50 мм)

Регулировка по высоте	Напряжение питание	Степень защиты	Нагревательный элемент	Количество терморезисторов
0 - 40 мм	-230+10% В, 50 ГЦ	IP20	терморезисторы	1 - 6 шт.

поперечный разрез



вид сверху

Температура воздуха в помещении (°С)	Стандартная длина конвектора, мм.										
	700	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Тепловая мощность, Вт.										
20	500	1000	1000	1000	1500	2000	2000	2000	2500	2500	3000
Количество ТР	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6
Масса конвектора, кг	7,41	9,08	9,91	11,99	14,70	16,83	19,06	20,85	23,53	25,76	27,99
L- длина конвектора, мм											

СОДЕРЖАНИЕ

ВКВЭ.110.260

АРТИКУЛ	Размеры		Теплоотдача, Вт	Конвектор, без решетки и рамки, руб. с НДС	Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС	Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС
	Длина, мм	Вес изделия вместе с упаковкой, кг.				
ВКВЭ.90.260.500.1ТР	500	5,79	500	22207	4600	26807
ВКВЭ.90.260.550.1ТР	550	6,14	500	22687	4908	27595
ВКВЭ.90.260.600.1ТР	600	6,14	500	23250	5368	28618
ВКВЭ.90.260.650.1ТР	650	6,64	500	23726	5675	29401
ВКВЭ.90.260.700.1ТР	700	7,01	500	24200	6147	30347
ВКВЭ.90.260.750.1ТР	750	7,36	500	24672	6454	31126
ВКВЭ.90.260.800.1ТР	800	7,72	500	25034	6762	31795
ВКВЭ.90.260.850.1ТР	850	8,09	500	25501	7233	32734
ВКВЭ.90.260.900.2ТР	900	8,61	1000	35021	7541	42561
ВКВЭ.90.260.950.2ТР	950	9,05	1000	35404	8013	43417
ВКВЭ.90.260.1000.2ТР	1000	9,40	1000	35782	8320	44102
ВКВЭ.90.260.1050.2ТР	1050	9,77	1000	36163	8792	44955
ВКВЭ.90.260.1100.2ТР	1100	10,13	1000	36544	9099	45643
ВКВЭ.90.260.1150.2ТР	1150	10,48	1000	37091	9406	46497
ВКВЭ.90.260.1200.2ТР	1200	11,03	1000	37646	9878	47524
ВКВЭ.90.260.1250.2ТР	1250	11,38	1000	38209	10186	48395
ВКВЭ.90.260.1300.3ТР	1300	11,94	1500	50510	10657	61168
ВКВЭ.90.260.1350.3ТР	1350	12,30	1500	50805	10965	61769
ВКВЭ.90.260.1400.3ТР	1400	12,67	1500	51098	11436	62534
ВКВЭ.90.260.1450.3ТР	1450	13,02	1500	51391	11744	63134
ВКВЭ.90.260.1500.3ТР	1500	13,98	1500	51593	12215	63809
ВКВЭ.90.260.1550.3ТР	1550	14,40	1500	51884	12523	64407
ВКВЭ.90.260.1600.3ТР	1600	14,75	1500	52212	12830	65042
ВКВЭ.90.260.1650.3ТР	1650	15,16	1500	52538	13302	65840
ВКВЭ.90.260.1700.4ТР	1700	15,65	2000	61191	13609	74800
ВКВЭ.90.260.1750.4ТР	1750	16,02	2000	61463	14081	75544
ВКВЭ.90.260.1800.4ТР	1800	16,44	2000	61735	14389	76124
ВКВЭ.90.260.1850.4ТР	1850	16,87	2000	62007	14860	76867
ВКВЭ.90.260.1900.4ТР	1900	17,30	2000	62390	15168	77558
ВКВЭ.90.260.1950.4ТР	1950	17,73	2000	62660	15475	78135
ВКВЭ.90.260.2000.4ТР	2000	18,15	2000	63247	15947	79194
ВКВЭ.90.260.2050.4ТР	2050	18,58	2000	63440	16254	79694
ВКВЭ.90.260.2100.4ТР	2100	19,01	2000	63835	16726	80561
ВКВЭ.90.260.2150.4ТР	2150	19,44	2000	64191	17033	81224
ВКВЭ.90.260.2200.4ТР	2200	19,86	2000	64547	17505	82052
ВКВЭ.90.260.2250.4ТР	2250	20,29	2000	64903	17812	82715
ВКВЭ.90.260.2300.4ТР	2300	20,72	2000	65260	18120	83380
ВКВЭ.90.260.2350.4ТР	2350	21,15	2000	65617	18591	84208
ВКВЭ.90.260.2400.4ТР	2400	21,57	2000	65974	18899	84873
ВКВЭ.90.260.2450.4ТР	2450	22,00	2000	66332	19371	85702
ВКВЭ.90.260.2500.5ТР	2500	22,43	2500	77666	19678	97344
ВКВЭ.90.260.2550.5ТР	2550	22,86	2500	77619	20150	97768
ВКВЭ.90.260.2600.5ТР	2600	23,28	2500	77613	20457	98070
ВКВЭ.90.260.2650.5ТР	2650	23,71	2500	77608	20929	98537
ВКВЭ.90.260.2700.5ТР	2700	24,14	2500	78248	21236	99485
ВКВЭ.90.260.2750.5ТР	2750	24,57	2500	78243	21544	99787
ВКВЭ.90.260.2800.5ТР	2800	24,99	2500	78237	22015	100253
ВКВЭ.90.260.2850.5ТР	2850	25,42	2500	78232	22323	100554
ВКВЭ.90.260.2900.5ТР	2900	25,85	2500	78810	22794	101604
ВКВЭ.90.260.2950.5ТР	2950	26,28	2500	78803	23102	101905
ВКВЭ.90.260.3000.6ТР	3000	26,70	3000	87197	23573	110771